



Väck Alkolåset genom att trycka på någon av knapparna på handenheten.

Slå aldrig på tändningen innan godkänt prov utförts. Stoppa i ett munstycke i provtagningshålet på toppen av handenheten.

Innan provet utförs, skölj munnen med vanligt kranvatten.



När handenhetens display visar Redo för Test är alkolåset klart för ett utandningsprov.




Blås med ett måttligt och stadigt tryck samtidigt som du hummar in i munstycket.

Handenheten avger en ton för att visa att luftflödet och hummandet accepteras och displayen visar Fortsätt Blåsa tills handenheten ger en bekräftelsejud.

Om du inte blåser korrekt kommer tonen tystna och ett meddelande dyka upp som anger den nödvändiga korrigering åtgärden.

Försök INTE göra ännu ett utandningsprov innan displayen visar Redo för Test.

När analys av utandningsprovet utförts visar displayen Vänta.



Efter att ett godkänt utandningsprov utförts visar handenhetens display Starta motorn.

(Håller du in höger knapp återgår alkolåset till Redo för Test)



När fordonet startats kommer texten Kör Försiktigt upp. Färden kan starta.

(Håller du in vänster knapp kan din bil stå på tomgång i 30 minuter utan krav på återtest.)



Under färd kan du bli ombedd att göra ett återtest.

Displayen visar Återtest samt handenheten piper.

Återtestet måste utföras inom 6 minuter.

Rekommenderat är att stanna till vid väggkanten och utföra utandningsprovet likadant som innan start av fordonet.

OBS! Utifall ett godkänt utandningsprov inte gjorts inom 6 minuter, kommer alkolåset att larma. Stanna och stäng av motorn för att få larmet att tystna.



Efter färd när fordonet stängs av visar displayen Omstart Möjlig.

Du kan inom 5 minuter starta fordonet utan att utföra ett utandningsprov.

(Håller du in höger knapp går låset tillbaka till Redo för Test.)



Alkolåset kan kräva en tidigarelagd service beroende på olika orsaker.

Ignorera aldrig ett servicemeddelande i displayen.

Kontakta genast din serviceverkstad för servicetid.

Om service inte utförs kommer fordonet att efter 7 dagar blockeras och start av fordon ej kunna utföras. Bogsering kan komma att krävas.

Läs hela den kompletta Instruktionsmanual och den Projektguide du får i samband med installationen av ditt alkolås. Titta på instruktionsfilmen en eller flera gånger och blås i Servicecentrets Demolås tills du har flera godkända test efter varann. Att vara väl införstådd i alkolåsets funktion är grunden för problemfri användning.

Välkommen tillbaka på vägen. Kör försiktigt.

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK och The Molly är varumärken tillhörande Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens. Alcohol Countermeasure Systems är en affärgren av Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

© 2015 Alcohol Countermeasure Systems

Informationen i detta dokument är värdeegendom tillhörande Alcohol Countermeasure Systems och all copyright och annan besittningsrätt till detta dokument är förbehållna. Ingen reproduktion av detta dokument är tillåten utan föregående skriftligt tillstånd från Alcohol Countermeasure Systems.